

ÜNİVERSAL ŞANZIMANLI HUBUBAT EKİM MAKİNASI (ÇİFT DİSKLİ)

UNIVERSAL CEREAL SEEDER WITH GEARBOX

ŞK-HM-Y SERİSİ / SERIES



VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE





ŞK-HM-Y
SERİSİ / SERIES



GENEL ÖZELLİKLER



GENERAL SPECIFICATIONS



Ekici ayaklarının tümünün birden baskı ayarı kriko yardımı ile yapılabilir. İstenildiğinde ayaklar eklenip çıkartılabilir. Tüm tohumlar aynı derinliğe düştüğü için eş zamanlı çimlenme sağlanır.

The pressure adjust of sowing feets is done with help of the jack. Optionally the feet's can adding and remove. Because the seeds is falling to the same depth in the same time is providing a simultaneous germination.



Hububat, sebze ve yem bitkilerinin ekimi (küçük ve iri taneli tohumlar) için tasarlanmış 3 kademedeli kursak sistemi.

3-Levels metering unit designed for sowing cereals, vegetable seeds and forage crops seeds (small and coarse grained seeds).



Kademesiz değişken şanzıman sayesinde kolay ve hassas bir ekim normu ayarlanabilir. Şanzıman sessiz çalışır.

Through the continuously variable transmission is possible precision and easy to adjust the sowing norm. The gearbox is working silent.



Hidrolik ve elektronik kumandalı sıra markör kolları.
Row marking arms with Hydraulic and electronic controller.



OPSİYONEL



Hidrolik ve elektrikli iz bırakma sistemi ile istediğiniz sıraları, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. (Ekmeyebilirsiniz)

With the hydraulic and electronic marking system, you can close a desired rows, at desired time. (you can't sow)



OPSİYONEL



Traktör teker izlerinde sıkışmış toprağı kabartıcı, çapa ayaklar.

The stuck soil on the track of the tractor is rempving with anchor foots which is working with hydraulic system.



OPSİYONEL




Balta tip ekim ayağı (Sürünge ayak)
Axe type sowing foot.



OPSİYONEL



Çift diski tip ekim ayakları.
Double disc type sowing feets.



Ekici ayakların tümünün birden baskı ayarı. Tüm tohumlar aynı derinliğe düştüğü için eş zamanlı çimlenme sağlanır.

Since all seeds fall into the same depth, simultaneous germination is provided.

TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	İş Genişliği	Ayak Sayısı	Sıra Arası Mesafe	Tohum Sandığı Hacmi	Ortalama Ağırlık (Gübre Sistemli)	Genişlik	Uzunluk	Sandıktan Yükseklik	Markörlü Yükseklik	Teker Ebatı	Traktör Gücü
Model Code	Working Width	Disc Quantity	Distance Between Rows	Seed Hopper Volume	Approximately Weight (With Fertilizer System)	Width	Length	Height	Height	Wheel Size	Tractor Power
	mm	Adet Quantity	mm	Lt.	Kg	mm	mm	mm	mm	Ebat	Hp
ŞK-HM-Y21	2520	21	120	473	820	2060	2550	1410	2150	500x15	60
ŞK-HM-Y25	3000	25	120	590	960	2060	3050	1410	2400	500x15	70
ŞK-HM-Y29	3480	29	120	707	1120	2060	3600	1450	2400	600x16	80
ŞK-HM-Y33	3960	33	120	825	1205	2060	4100	1450	2650	600x16	90



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service